


# Anschlussblock CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Teilenummer: 565705

FESTO

M12 Anschluss, für eigensichere Module.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Anzahl Eingänge	8
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
ATEX-Kategorie Gas	II (1) G
ATEX-Kategorie Staub	II (1) D
Ex-Zündschutzart Gas	[Ex ia Ga] IIC
Ex-Zündschutzart Staub	[Ex ia Da] IIIC
Ex-Umgebungstemperatur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	120 g
Elektrischer Anschluss	4-polig 4x Dose A-Codiert M12x1 Rundsteckverbinder
Befestigungsart	auf Verkettungsblock CPX-M-GE..
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt